ПРИВОД
СЕРИИ 90 2-ТОЧЕЧНЫЙ

Приводы ESBE серии 90 для управления смесительными клапанами ESBE DN 15–150. Эта серия оснащена регулируемыми кулачковыми дисками для получения диапазона действия 30°–180°, что делает приводы серии универсальными.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Приводы ESBE серии 90 - это компактные приводы для управления ротационными смесительными клапанами. Приводы реверсивные и оборудованы ограничительными выключателями, которые действуют при помощи кулачковых дисков. Регулируя кулачковые диски, можно настроить диапазон действия от 30° до 180°. Приводы оснащены устройством отключения ручного управления и имеют индикатор на передней части, показывающий позицию клапана.

Приводы с 2-точечным сигналом управления выпускаются для напряжений 24 В перем.тока, 50/60 Гц, или 230 В, 50 Гц с различным временем действия, приведённым в таблице.

Если привод управляется термостатом с двумя положениями вкл./выкл, то должен быть выбран привод с 2-точечным сигналом управления со встроенным реле.

1

Для управления клапаном вручную, нажмите кнопку и переведите рычаг. Электрический ток будет автоматически отключен до тех пор, пока кнопка находится в нижней позиции.

2

Переведите клапан в желаемую позицию.

3

Для возвращения к автоматическому режиму действия, переведите рычаг в позицию, где он будет закрыт и кнопка вернётся в верхнюю позицию. Подача питания теперь подключена.

ПОДХОДЯЩИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Привод поставляется вместе с переходником для облегчения подключения к ротационному смесительному клапану ESBE.

- Серии VRG100*
- Серии VRG200*
- Серии VRB100*
- Серии MG
- Серии G
- Серии F ≤ DN50
- Серии BIV
- Серии H и HG

*Требуется отдельный переходник, см. ниже

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Необходимые переходники для облегчения монтажа на ротационный смесительный клапан ESBE доступны в двух различных вариантах. Переходник, сконструированный для смесительных клапанов ESBE серий MG, G, F, BIV, H, HG поставляется с каждым приводом. Переходники для смесительных клапанов ESBE серий VRG и VRB могут быть заказаны отдельно.

Арт. номер
1605 13 00 (= поставляемый с приводом)
_____клапана ESBE серий MG, G, F, BIV, H, HG
1605 33 00 _____клапана ESBE серий VRG, VRB

Переходники для смесительных клапанов и клапанов, встроенных в котлы, доступны в соответствии с перечисленным ниже:

Арт. номер
1605 16 00 _____ Centra ZR, DR, DRU
1605 17 00 _____Centra Kompakt DRK/ZRK
1605 19 00 _____ CTC, линейное движение
1605 13 00 _____ Sauter MH32…H42…
1605 25 00 _____Siemens VBG31, VBI31, VBF21, VCI31
1605 14 00 _____TA–VTR, TA–STM
1605 26 00 _____ TAC-TRV
1605 15 00 _____ Viessmann (все номинальные диаметры)
1605 18 00 _____ WITA
1605 20–24 00 Различные переходники для встроенных смесительных клапанов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура окружающей среды: _____ макс. +55°C
_____ мин. –15°C
Потребление энергии:_____ 230 В перем.тока, 5 ВА
Степень защиты: _____ IP 54
Класс защиты: _____ II
Крутящий момент: _____См. таблицу
Масса: _____0.8 кг

www.esberus.ru г.Москва ул.Гиляровского д65
e-mail: info@esberus.ru тел\факс: 646-58-12

© Авторские права. Все права сохраняются.

ПРИВОД
СЕРИИ 90 2-ТОЧЕЧНЫЙ



Установочные размеры для приводов серии 90 со смесительными клапанами ESBE серий MG, G, F, T/TM, H/HG и BIV

ПРИВОД СЕРИИ 90, 2-ТОЧЕЧНЫЙ 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Арт. номер	Наимено-вание	Напря-жение [В перем. тока]	Время закрытия 90° [с]	Крутящий момент [Нм]	Управляющий сигнал*	Примечание
1205 25 00	97	230	15	5	2-точечное SPST	Со встроенным реле
1205 26 00	98	230	60	15	2-точечное SPST	Со встроенным реле

*2-точечное SPST = Single Pole Single Throw (2-точечное управление)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Электропривод должен подключаться через неподвижно смонтированный многополюсный разъем.



Привод со встроенным реле, Арт. номер
1205 25 00, 1205 26 00
Направление вращения может быть изменено при помощи контакта, расположенного под крышкой.

© Авторские права. Все права сохраняются.
www.esberus.ru г.Москва ул.Гиляровского д65
e-mail: info@esberus.ru тел\факс: 646-58-12